



## Základní sada 100 m<sup>2</sup> za akční cenu PERI DUO - lehké ruční bednění

### Snadná manipulace

malá hmotnost jednotlivých dílů, jednoduchá manipulace bez nutnosti použití jeřábu

### Jednoduchá montáž

menší požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu, snadné zaškolení montérů

### Odolnost

dlouhá životnost bez rezivění, smršťování a bobtnání

### Snadná údržba

vlastnosti materiálu a DUO škrabka zajišťují jednoduché čištění



kontakty  
obchodníci  
PERI



online  
poptávka  
PERI



Bednění  
Lešení  
Služby

[www.peri.cz](http://www.peri.cz)

# NOVINKA

## Sada bednění PERI DUO

### Popis výrobku

Výrobky PERI jsou určeny výhradně k využití odborně způsobilými pracovníky.

PERI DUO je systém lehkého bednění z technických polymerů. Je vhodný pro bednění stěn, stropů, sloupů a základů.

Běžné provedení obsahuje:

- Bednění svislých stěn do výšky až 5,40 m, s tloušťkami stěn od 15 cm do 40 cm.
- Bednění stropů do tloušťky stropní desky 30 cm.
- Při bednění sloupů mohou průřezy dosahovat od 15 cm do 55 cm v modulu po 5 cm.

Systém zahrnuje příslušenství jako konzoly, úchyty pro stabilizátory, jeřábové úchyty, vložky a rohy pro všechna svislá nasazení.

Pro horizontální nasazení jsou k dispozici podpěrné hlavy a držáky sloupeků zábradlí.

### Vlastnosti

Hlavní komponenty jsou vyráběny z technického polymeru, 100 % recyklovatelného materiálu.

Ten je odolný proti všem vlivům životního prostředí, které se mohou vyskytovat na stavbě.

Bednění nekoroduje ani nezvlhne, nesráží se a neobtná vlivem pohlcování vlhkosti.

Montáž systému je prováděna bez použití kladiva. Sestavení probíhá rychle a tiše.

### Technické údaje

Výška panelu: 135, 60 cm

Šířka panelu: 90, 75, 60, 45, 30, 15 cm

Vložka: 5 a 10 cm

Vnitřní, vnější roh: 10 x 10 cm

Přípustná teplota pro nasazení, čištění, skladování a přepravu: -20 °C – +60 °C.

Pro stěny:

max. dov. tlak čerstvého betonu 50 kN/m<sup>2</sup> dle DIN 18218, rovinnost dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 6.

Pro sloupy a stěny:

max. dov. tlak čerstvého betonu pro stěny 50 kN/m<sup>2</sup>, pro sloupy 80 kN/m<sup>2</sup> dle DIN 18218, rovinnost dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 6.

Pro stropy:

max. dov. tloušťka stropní desky 30 cm dle DIN EN 18218, rovinnost dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 6.

Dovolené zatížení stojek viz Tabulky PERI.

Úchyt pro jeřáb DUO: nosnost 200 kg.

### Sada 100 m<sup>2</sup> obsahuje:

128280	Panel DP 135x90	48 ks	128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	2 ks
128281	Panel DMP 135x75	16 ks	128294	Hlava stabilizátoru DUO	12 ks
128282	Panel DP 135x60	10 ks	128278	Škrabka DUO	1 ks
128283	Panel DMP 135x45	16 ks	128274	Zátka DUO D = 20 mm	500 ks
128284	Panel DP 135x30	4 ks	128247	Klip DUO	430 ks
128285	Panel DP 135x15	16 ks	128255	Vyrovňovací závora DUO 62	16 ks
128286	Roh DC 135x10	12 ks	128293	Držák lešenářské trubky DUO	32 ks
128292	Vožka DWC 135x10	4 ks	128256	Spínací kotva DUO	26 ks
128287	Vožka DWC 135x5	12 ks	128254	Ruční matice DW 15	26 ks

**Hmotnost sady: 2 335 kg**

**Cena: 465 000 Kč bez DPH**

Výrobky PERI jsou určeny výhradně pro komerční použití odborně kvalifikovanými uživateli.



**Bednění  
Lešení  
Služby**

[www.peri.cz](http://www.peri.cz)