



## Základní sada 50 m<sup>2</sup> za akční cenu PERI DUO - lehké ruční bednění

### **Snadná manipulace**

malá hmotnost jednotlivých dílů, jednoduchá manipulace bez nutnosti použití jeřábu

### **Jednoduchá montáž**

menší požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu, snadné zaškolení montérů

### **Odolnost**

dlouhá životnost bez rezivění, smršťování a bobtnání

### **Snadná údržba**

vlastnosti materiálu a DUO škrabka zajišťují jednoduché čištění



kontakty  
obchodníci  
PERI



online  
poptávka  
PERI



**Bednění  
Lešení  
Služby**

[www.peri.cz](http://www.peri.cz)

# NOVINKA

## Sada bednění PERI DUO

### Popis výrobku

Výrobky PERI jsou určeny výhradně k využití odborně způsobilými pracovníky.

PERI DUO je systém lehkého bednění z technických polymerů. Je vhodný pro bednění stěn, stropů, sloupů a základů.

Běžné provedení obsahuje:

- Bednění svislých stěn do výšky až 5,40 m, s tloušťkami stěn od 15 cm do 40 cm.
- Bednění stropů do tloušťky stropní desky 30 cm.
- Při bednění sloupů mohou průřezy dosahovat od 15 cm do 55 cm v modulu po 5 cm.

Systém zahrnuje příslušenství jako konzoly, úchyty pro stabilizátory, jeřábové úchyty, vložky a rohy pro všechna svislá nasazení.

Pro horizontální nasazení jsou k dispozici podpěrné hlavy a držáky sloupků zábradlí.

### Vlastnosti

Hlavní komponenty jsou vyráběny z technického polymeru, 100 % recyklovatelného materiálu.

Ten je odolný proti všem vlivům životního prostředí, které se mohou vyskytovat na stavbě.

Bednění nekoroduje ani nezvlhne, nesráží se a neobtná vlivem pohlcování vlhkosti.

Montáž systému je prováděna bez použití kladiva. Sestavení probíhá rychle a tiše.

### Technické údaje

Výška panelu: 135, 60 cm

Šířka panelu: 90, 75, 60, 45, 30, 15 cm

Vložka: 5 a 10 cm

Vnitřní, vnější roh: 10 x 10 cm

Přípustná teplota pro nasazení, čištění, skladování a přepravu: -20 °C – +60 °C.

Pro stěny:

max. dov. tlak čerstvého betonu 50 kN/m<sup>2</sup> dle DIN 18218, rovinnost dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 6.

Pro sloupy a stěny:

max. dov. tlak čerstvého betonu pro stěny 50 kN/m<sup>2</sup>, pro sloupy 80 kN/m<sup>2</sup> dle DIN 18218, rovinnost dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 6.

Pro stropy:

max. dov. tloušťka stropní desky 30 cm dle DIN EN 18218, rovinnost dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 6.

Dovolené zatížení stojek viz Tabulky PERI.

Úchyt pro jeřáb DUO: nosnost 200 kg.

### Sada 50 m<sup>2</sup> obsahuje:

128280	Panel DP 135x90	24 ks	128294	Hlava stabilizátoru DUO	6 ks
128281	Panel DMP 135x75	8 ks	129976	Držák rámu DUO	10 ks
128282	Panel DP 135x60	8 ks	128278	Škrabka DUO	1 ks
128283	Panel DMP 135x45	4 ks	128274	Zátka DUO D = 20 mm	250 ks
128284	Panel DP 135x30	4 ks	128247	Klip DUO	180 ks
128285	Panel DP 135x15	4 ks	128255	Vyrovnávací závora DUO 62	12 ks
128286	Roh DC 135x10	4 ks	128293	Držák lešenářské trubky DUO	24 ks
128292	Vložka DWC 135x10	4 ks	128256	Spínací kotva DUO	8 ks
128287	Vložka DWC 135x5	8 ks	128254	Ruční matice DW 15 DUO	8 ks
128296	Úchyt pro jeřáb DUO, 200 kg	2 ks			

Hmotnost sady: 1 177 kg

**Cena: 235 000 Kč bez DPH**

Výrobky PERI jsou určeny výhradně pro komerční použití odborně kvalifikovanými uživateli.

**Bednění  
Lešení  
Služby**

[www.peri.cz](http://www.peri.cz)